

DSシステム全機種ユーザー各位

オーディック株式会社
〒553-0003
大阪市福島区福島 7-14-20
TEL：06-6451-7385
FAX：06-6451-7365

『DSフラスコⅡ・ⅡL』
新モデル “NEOタイプ” 販売のお知らせ

拝啓 貴社におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

このたび、DSフラスコⅡおよびⅡLの新モデルをNEOタイプとして下記のとおり販売することをお知らせいたします。

近年の原材料費・諸経費の高騰により現行モデルの価格が約60%上昇の見込みとなりました。この非常事態を打開すべく弊社内で製品仕様の見直しを図り、新モデルの価格は据え置きが可能となりました。

つきましては、『DSフラスコⅡ・ⅡL（旧モデル）』の販売を終了いたします。

フラスコ用締結ボルトについては、新製品『フラスコボルトNEO』を発売いたします。

『フラスコボルトNEO』では、「平ワッシャ+スプリングワッシャ付きタイプ」を採用し、締め付け力の安定化と耐久性の向上を図っております。

なお、『フラスコボルトNEO』は新旧いずれのフラスコにもご使用いただけますが、従来の「フラスコボルト（4本入）」は、新モデル（NEOタイプ）には使用できませんのでご注意ください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1、対象製品および新名称（税別）※実際の価格はお取引店様にお問い合わせください。

旧モデル、JANコード	新モデル、JANコード	価格	備考
DS フラスコⅡ（販売終了） 4560255570162	DS フラスコⅡ NEO 4560255572807	標準小売価格 63,800 円	価格据え置き
DS フラスコⅡL（販売終了） 4560255573064	DS フラスコⅡL NEO 4560255572814	標準小売価格 63,800 円	価格据え置き
	フラスコボルト NEO(4本入) 4560255572821	標準小売価格 1,690 円	新旧 DS フラスコに共通で使用可。
フラスコボルト(4本入) 4560255577499		標準小売価格 1,000 円	・DS フラスコⅡ・ⅡL 専用 (NEOタイプは使用不可) ・価格据え置き

2、主な変更内容

本体仕様の一部改良につきましては、

別添1「新モデル『DSフラスコⅡ・ⅡL NEOシリーズ』仕様変更・注意点について」をご参照ください。

3、販売開始日

2025 年 11 月 4 日出荷分より

以上

新モデル『DS フラスコⅡ・ⅡL NEOシリーズ』 仕様変更・注意点について



DS フラスコⅡ NEO



DS フラスコⅡL NEO

1. ナット仕様の変更

従来の「着脱可能タイプ」から、本体ボディーへの圧入タイプへと変更いたしました。

2. ボルト頭の受け具廃止とフラスコボルト仕様の変更

新モデルではボルト頭の受け具を廃止し、「平ワッシャ+スプリングワッシャ付きタイプ」のフラスコボルトを標準仕様といたしました。

これにより、①締め付け力の安定化 ②ボルト頭部の陥没防止 ③適正な接触長さの確保 が可能となり、破損リスクを大幅に低減いたします。

3. 注意点について

- ・ ご使用前に、必ず添付文書をお読みください。

- ・ 従来のフラスコボルトは、新モデルの DS フラスコにはご使用できません。

必ず新仕様の『フラスコボルト NEO』をご使用ください。

- ・ 旧モデルの DS フラスコに新仕様の『フラスコボルト NEO』はご使用できます。

- ・ 締め付け時に石膏クズなどの異物が介在すると、製品の寿命が短くなります。
締め付け前に清掃を行い、異物が混入しないようご注意ください。

- ・ 電気ドライバーを「低速」「トルク 10」に設定し、仮止めしてください。

次に六角レンチやトルクレンチでゆっくりと本締めしてください。

△ 最大トルク値は 29 [N・m] です。これを超える締め付けはボルトやナット部の寿命を縮める原因となるため、絶対におやめください。

製品の品質保持と安定した作業性との両立を図るため、トルクレンチのご使用をおすすめします。

- ・ 新モデルの DS フラスコや『フラスコボルト NEO』を装着した旧モデルの DS フラスコは、S クラス以外の注入器にはセットしにくく感じますが、確実に装着できますのでご安心ください。

その際は、ボルトが当たらないよう位置を調整のうえ、セットしてください。